



## 視野角調整スイッチ搭載 4Kパノラマコンファレンスカメラ

ハドルスペースや小会議室に最適  
180°超広視野角Innex C830



### 超パノラマ視野角

12Mピクセルのカメラを3台搭載し、最先端のアルゴリズムで3つの画像を結合しシームレスな180°の視野角を実現。



### 視野角切り替えスイッチ

本体上部のボタンにより5つのプリセットされた視野角からミーティングスペースのサイズや参加人数によってワンタッチで切り替え可能



### AIによる顔追尾

InnexソフトウェアのAI技術により、参加者を自動追尾しハイライト。



### 無指向性 ノイズ軽減マイク

内蔵した2つのマイクにより半径4mの参加者の声をクリアにキャッチ。背景のノイズを検知し軽減します。



視野角を5つのプリセットから選択 75° / 90° / 120° / 150° / 180°



## innex C830

## カメラ部

|             |  |
|-------------|--|
|             | H264@30fps<br>1280x720p / 1024x576p / 960x540 / 640x480 / 640x360  |
| 解像度&フレームレート | MJPEG@30fps<br>3840x2160@24fps / 3840x1376 / 3840x962 / 2560x1440 / 1920x1080p / 1280x720p / 1024x576p / 960x540 / 640x480 / 640x360 |
|             | YUY2@30fps<br>640x480 / 640x360 / 480x270 / 352x288 / 320x240 / 320x240  |
| ビデオフォーマット   | YUY2/MJPEG/H.264   |
| 焦点          | 単焦点  |
| 最短焦点距離      | 1m   |
| AIオートフレーム機能 | ソフトウェアにて: 6つのモードでの複数名の同時顔自動追尾<br>(オーバービューグリッドモード/手動モード/自動フレームモード/グリッドモード/ホワイトボードモード/発表者モード)  |
| 視野角         | 対角: 180° 水平: 170° 垂直: 90°  |
| その他         | 3DNR<br>本体ボタンによるコントロール<br>視野角調整 - ボタンのタップにより切り替え (180°→150°→120°→90°→75°でローテーション)<br>E-Pan - ボタンの長押しでパノラマ画面を水平方向に移動                  |

## マイク部

|       |  |
|-------|--|
| 内蔵マイク | デュアルステレオ無指向性マイクアレイ   |
| マイク仕様 | 感度: -26dBFS<br>周波数応答: 100Hz-13KHz<br>データレート: 16KHz<br>自動ゲインコントロール<br>ノイズ軽減 |
| 集音距離  | 推奨: 0~4m<br>最大: 8m   |
| その他   |  |

|          |  |
|----------|--|
| インターフェイス | USB Type-C - Type-A 3.0                                    |
| プロトコル    | UVC/UAC; プラグアンドプレイ   |
| 電源       | USB3.0以上   |
| 対応OS     | Window 10/8/7 / macOS 10.12以降<br>Android 6.0以降 / Chrome OS |
| マウントタイプ  | クリップ/三脚/壁掛け  |
| ケーブル     | USB 3.0 Type-C - Type-A 1.5 m                              |
| 製品外径寸法   | 144x26x73 mm   |
| 製品質量     | 209.1 g  |
| 梱包物      | 製品本体/USBケーブル/壁掛けマウント                                       |