



AI搭載&5倍デジタルズーム 120° 4K e-PTZ コンファレンスカメラ

AIによるオートフレーミングとリモコンでの直感的操作を実現
4K解像度120°視野角Webカメラ Innex C570



4K解像度 120° 超広視野角

120°超広視野角により短い距離から部屋にいる全員をとらえることができるので、スペースを有効に活用でき、さらに4K解像度の明瞭さで歪みなくディテールを再現します。



AIによる オートフレーミング

インテリジェントなAIにより、参加者が会議室のどこに座っているのかを検知。オートフレーミング機能で参加者全員を最適な形でフレームの中心に収めます。



最大5倍 デジタルズーム

最大5倍のデジタルズームや上下左右への画角の調整などを行うことができるので、発表者など、特定のグループの人々、またはホワイトボードに書かれた会議メモにフォーカスすることができます。



リモコン付属

付属のリモコンを使用して、カメラやマイクのオン/オフやオートフレーミングのオン/オフ、手動でのePTZなどを直感的におこなうことが可能です。また、OSDメニューから画質の設定を行うことも可能です。



ノイズキャンセル マイク内蔵

すべての参加者の声を確実にとらえ、ノイズを自動制御して、あらゆる会議でスムーズな会話を確保します。



E-パン/チルト/ズームによりフレームをカスタマイズ可能

さまざまな
ソフトウェアに対応



製品仕様



innex C570

カメラ部

| | |
|---------------|--|
| センサー | 従来のIMX274 (1/2.5") に比べ感度が1.5倍のSONY IMX415センサー搭載 CMOS 1/2.8" / 8.46Mピクセル / HDR / ノイズリダクション |
| USBビデオクラス | UVC 1.0 |
| 対応解像度 | MJPEG / H.264 / H.265 / YUV / NV12 @30fps 3840x2160 / 2560x1440 / 1920x1080 / 1280x720 / 1024x576 / 960x540 / 800x448 / 640x360 / 320x180 / 960x720 / 800x600 / 640 x 480 / 480x270 / 352x288 / 320x240 |
| 最大解像度&フレームレート | USB3.0 - 3840x2160@30fps / USB2.0 1280x720@30fps |
| 視野角 | 120° |
| フォーカス | 50cm~∞ |
| 焦点距離 | F2.5 |
| ズーム | 5倍デジタルズーム |
| チルト角 | ±14° |
| オートフレーミング | ✓ |
| オートホワイトバランス | ✓ |
| 自動露出 | ✓ |
| 逆光補正 | ✓ |

マイク部

| | |
|-----------------------|---------------------|
| 内蔵マイク | デュアルエレクトレットマイク |
| 集音距離 | 推奨: 0-4m 最大: 8m |
| 信号対雑音比 (1kHz、1Pa) | 65dB |
| 感度 (f=1KHz, Pin=1 Pa) | -30±2dB |
| SPL (音圧レベル) | 100dB FS |
| 同時発言 | ✓ |
| アクティブノイズ軽減&エコーキャンセル | ✓ |
| 自動ゲインコントロール | ✓ |
| ESDスタンダード | 接触放電 4KV / 気中放電 8KV |
| アイ・ダイアグラム | USB3.0アイ・ダイアグラム準拠 |

その他

| | |
|-------------|--|
| プライバシーシャッター | ✓ |
| 接続 | USB-C (カメラ側) - USB-A (PC側) |
| 電源 | USB 3.0 (5V 900mA) |
| 対応OS | Win 10/11 / macOS 10.8以降 / Android / Linux |
| マウント | クリップ / 三脚 (別売り) |
| 付属ケーブル | USB Type C - Aケーブル (2メートル) |
| 同梱品 | Innex C570本 / USBケーブル / リモコン / リモコン用単4乾電池 |