



4K解像度コンファレンスカメラ

オートフレーム機能&
ノイズ軽減マイク搭載

最高の会議体験をもたらす
プレミアム4K解像度超広角コンファレンスWebカメラ



5倍デジタルズーム

Innexソフトウェアを使用して
ズームインや動きのある参加者も
正確に捉えます。



120°超広視野角

小さな会議スペースでも、
短い距離から全てを
捉えることが可能。



オートフレーム

搭載されたAIによるインテリ
ジェントフレームにより、
C470はバーチャルディレクター
のように全ての参加者を捕らえて、
フレーム内のベストな位置に
配置します。



無指向性 ノイズ軽減マイク

搭載された二つのマイクに
より、半径4mであなたの声を
逃さずキャッチ。背景のノイズを
検知して軽減します。



オートフレーム



innex C470

カメラ部

	H.264 @30fps 3840x2160 / 2560x1440 / 1920x1080 / 1280x720 / 1024x576 / 960x540 / 800x600 / 640x480 / 640x360 / 480x270 / 352x288 / 320x240
解像度&フレームレート	MJPG@30fps 3840x2160@24fps / 2560x1440 / 1920x1080 / 1280x720 / 1024x576 / 960x540 / 800x600 / 640x480 / 640x360 / 480x270 / 352x288 / 320x240
	YUY2@30fps 640x480 / 640x360 / 480x270 / 352x288 / 320x240
ビデオフォーマット	YUY2/MJPG/H.264
焦点	単焦点
最短焦点距離	1m
AIオートフレーム機能	内蔵: AIオートフレーム/1名の自動顔追尾 ズーム倍率: 解像度1080p以上の時 2倍 / 解像度720p以下の時 3倍
視野角	対角: 118.6° 水平: 108° 垂直: 70°
その他	2D/3D DNR (デジタルノイズリダクション) / 5倍デジタルズーム/ EPTZ (ソフトウェア)

マイク部

内蔵マイク	デュアルステレオ無指向性マイクアレイ
マイク仕様	感度: -33dB 周波数応答: 50Hz-16KHz データレート: 16KHz 自動ゲインコントロール ノイズ軽減
集音距離	推奨: 0-4 m 最大: 約8m

その他

インターフェイス	USB Type-C - Type-A 2.0
プロトコル	UVC/UAC; プラグアンドプレイ
電源	USB2.0以上
対応OS	Window 10/8/7 macOS 10.12以降 Android 6.0以降 Chrome OS
マウントタイプ	クリップ/三脚/360° 水平回転マウント
ケーブル	USB 2.0 Type-C - Type-A 1.5 m
製品外径寸法	117.9x51x55.7 mm
製品質量	202.5 g
同梱物	製品本体/USBケーブル