

スピーカーフォン&カメラストリーミング機能搭載 ワイヤレスコンファレンスシステム

BYOMをサポートするオールインワンのワイヤレスコンファレンスシステム"Innex Connect"は、パソコンにケーブル一本で接続するだけで、スピーカーフォンとして使用できるだけではなく、無線での大型モニターへの画面投影や、モニター上などに設置したWebカメラへの無線でのアクセスができます。複雑なケーブル周りやソフトウェアのインストールをなくし、会議のセットアップを極限までシンプルにすることができます。



4K解像度での ワイヤレス画面投影

パソコンをスピーカーフォンに接続してボタンをクリックするだけで簡単に画面を大型モニターに投影することが可能です。ソフトウェアは必要ありません。シームレスな無線投影を体験できます。



プラグ&プレイ

Innex Connectはドライバーやソフトウェアいらず。プラグ&プレイでワイヤレス会議を行うことができます。



カメラからの画像を ワイヤレスにストリーミング

長いケーブルが無くても、どの座席からでも会議室前方のWebカメラに接続できます。1080P解像度でワイヤレスでアクセスでき、ビデオ会議スペースをすっきりと保つことができます。



音声を強調

パワフルなスピーカーと8つマイクによるマイクアレイは、背景ノイズを抑えて人間の声を強調しあらゆる会議を臨場感のある音声で行うことが可能です。





すっきりとした会議 スペースの構築が可能





製品仕様



マイク関連

内蔵マイク 8MEMS 360°集音マイク

集音距離 4m

感度 94dB SPL@1KHz -37±1dB FS

再生周波数帯 20Hz - 8KHz

サンプルレート 48KHz

ビームフォーミング ✓

自動ノイズ抑制 ✓

フルデュプレックスオーディオ ✓

自動エコーキャンセラ ✓ 自動ゲインコントロール ✓

スピーカー関連

スピーカー出力 4Ω3W

感度 1KHz 90dB SPL +3dB @0.5m @3W

S/N比 50dB

再生周波数帯 200Hz~20KHz

最大音圧レベル 95dB SPL @0.5m @3W

画面投影関連

最大画面解像度 3840x2160 @30FPS

カメラストリーミング関連

最大投影解像度 1920x1080 @30FPS

サポートされたフォーマット H.264

Wi-Fi & 無線転送関連

周波数帯 5GHz

転送距離 BYODからの画面投影: 8M

BYODへのカメラストリーミング使用時: 5M

その他

インターフェイス ST100 (スピーカーフォン): Type C PD + DP ALT RX100 (レシーバー): HDMI/TYPE C PD/USB A 3.0

TOTAL TELEVISION OF THE CASE AND TO THE CASE AND THE CASE

ボタン ST100 (スピーカーフォン):マイクオン/オフ/画面投影オン/オフ/音量+/-

RX100 (レシーバー): 言語切り替えスイッチ

対応OS Win 10/11; Mac 10.8以降

製品外形寸法 ST100 (スピーカーフォン): 180 x 81 x 32mm

RX100 (レシーバー): 102 x 45 x 20mm

Г

製品質量 ST100 (スピーカーフォン): 385g

RX100 (レシーバー): 70g

Innex Connect本体 (ST100 and RX100)/1.5m 電源ケーブル (USB Type C-C)/1.5m HDMIケーブル/ 0.3m USB変換ケーブル (USB Type C-C)/1.5m HDMIケーブル/ 0.3m USB変換ケーブル

(Type C-A)/USB-C - HDMI & USB-A 変換アダプター /USB3.0延長ケーブル

