



無線會議系統

無線投影、攝影機串流、麥克風揚聲器全方位一體機

Innex Connect無線會議系統支援BYOD，多功能合一讓你的會議體驗輕鬆升級。一線連接即可與音視頻周邊設備協作，高畫質無線投影、串流視訊攝影機影像。告別繁瑣的安裝和軟體下載設置，實現無線會議自由。



4K無線投影

一線連接筆電與麥克風揚聲器，即可一鍵將筆電畫面同步投影至大螢幕。無需額外下載軟體或驅動程式。



影像串流

從筆電就能輕鬆無線取用視訊攝影機的高畫質影像，不再受限於接線長度或入座位置。Innex Connect 讓每個會議室都能整潔有序，提升效率。



隨插即用

所有功能皆由一條USB C線即可支援，不需複雜的設置或軟體安裝，讓無線會議更容易。



音訊強化

8麥克風陣列與揚聲器技術強化人聲溝通，360度無死角的全室覆蓋，讓每次會議溝通都流暢清晰。



傳統連接方式



使用Innex Connect



設置整潔有序的會議空間

技術規格



innex connect

麥克風

內建麥克風	8個MEMS麥克風 360度拾音
拾音範圍	4 m
靈敏度	94dB SPL@1KHz -37±1dB FS
頻率響應	20Hz - 8KHz
取樣頻率	48KHz
波束成型	✓
主動降噪	✓
全雙工聲頻	✓
回聲消除	✓
自動增益	✓

揚聲器

揚聲器	4Ω3W
靈敏度	1KHz 90dB SPL +3dB @0.5m @3W
信噪比(SNR)	50dB
頻率範圍	200Hz~20KHz
最大聲壓級	95dB SPL @0.5m @3W

螢幕投影

最高畫面投影解析度	3840x2160 @30FPS
-----------	------------------

攝影機串流

最高串流解析度	1920x1080 @30FPS
支援編碼格式	H.264

Wi-Fi & 傳輸

頻率	5GHz
傳輸距離	僅畫面投影: 8m 攝影機串流: 5m

其他

I/O介面接口	ST100(麥克風揚聲器) : Type C PD + DP ALT RX100(接收器) : HDMI ; TYPE C PD ; USB A 3.0
按鈕功能	ST100(麥克風揚聲器) : 麥克風開啟/關閉, 畫面投影, 音量+/- RX100(接收器) : 切換語言
支援作業系統	Win 10/11; Mac 10.8 版本以上
產品尺寸	ST100(麥克風揚聲器) : 180 x 81 x 32mm / 7.09 x 3.19 x 1.26" RX100(接收器) : 102 x 45 x 20mm/ 4.02 x 1.77 x 0.79"
產品重量	ST100(麥克風揚聲器) : 385g / 13.58oz RX100(接收器) : 70g / 2.47oz
包裝內容	Innex Connect (ST100與RX100), 1.5m電源線(Type C-C), 1.5m HDMI線, 0.3m USB轉接線(Type C-A), USB-C對HDMI & USB-A轉接線, 0.5m USB 3.0延長線