



## 无线会议系统

无线投屏、摄像机串流、麦克风扬声器全方位一体机

Innex Connect无线会议系统支援BYOD，多功能合一让你的会议体验

轻松升级。一线连接即可与音视频周边设备协作，高清无线投影、

串流视频摄像机影像。告别繁琐的安装和软件下载设置，实现无线会议自由。



### 4K无线投屏

一线连接笔记本电脑与麦克风扬声器，即可一键将笔电画面同步投屏至大萤幕。无需额外下载软件或驱动程序。



### 影像串流

从笔记本就能轻松无线取用视频摄像机的高清影像，不再受限于接线长度或入座位置。Innex Connect让每个会议室都能整洁有序，提升效率。



### 随插即用

所有功能皆由一条USB-C线即可支援，不需复杂的设置或软件安装，让无线会议更容易。



### 音讯强化

8麦克风阵列与扬声器技术强化人声沟通，360度无死角的全室覆盖，让每次会议沟通都流畅清晰。



传统连接方式



使用Innex Connect



设置整洁有序的会议空间

# 技术规格



innex connect

## 麦克风

内建麦克风	8个MEMS麦克风 360度拾音
拾音范围	4 m
灵敏度	94dB SPL@1KHz -37±1dB FS
频率响应	20Hz - 8KHz
取样频率	48KHz
波束成型	✓
主动降噪	✓
全双工声频	✓
回声消除	✓
自动增益	✓

## 扬声器

扬声器	4Ω3W
灵敏度	1KHz 90dB SPL +3dB @0.5m @3W
信噪比(SNR)	50dB
频率范围	200Hz~20KHz
最大声压级	95dB SPL @0.5m @3W

## 萤幕投影

最高画面投影分辨率	3840x2160 @30FPS
-----------	------------------

## 摄像机串流

最高串流分辨率	1920x1080 @30FPS
支援编码格式	H.264

## Wi-Fi & 传输

频率	5GHz
传输距离	仅画面投影: 8m 摄像机串流: 5m

## 其他

I/O介面接口	ST100(麦克风扬声器) : Type C PD + DP ALT RX100(接收器) : HDMI ; TYPE C PD ; USB A 3.0
按钮功能	ST100(麦克风扬声器) : 麦克风开启/关闭, 画面投影, 音量+/- RX100(接收器) : 切换语言
支援作业系统	Win 10/11; Mac 10.8 版本以上
产品尺寸	ST100(麦克风扬声器) : 180 x 81 x 32mm / 7.09 x 3.19 x 1.26" RX100(接收器) : 102 x 45 x 20mm/ 4.02 x 1.77 x 0.79"
产品重量	ST100(麦克风扬声器) : 385g / 13.58oz RX100(接收器) : 70g / 2.47oz
包装内容	Innex Connect (ST100与RX100), 1.5m电源线(Type C-C), 1.5m HDMI线, 0.3m USB转接线(Type C-A), USB-C对HDMI & USB-A转接线, 0.5m USB 3.0延长线



Funtech  
innovation

宏智科创股份有限公司  
funtechinnovation.com  
info@funtechinnovation.com

©2023 Fun Technology Innovation. All rights reserved.