



4K e-PTZ Konferenzkamera mit Dual Noise-Cancelling Mikrofonen

Vorstellung der Innex C570, der 4K 120° Weitwinkel-Webcam mit KI-gestützter Framing und intuitiver Fernbedienung.



5-facher Digitaler Zoom

Bis zu 5-facher digitaler Zoom mit Schwenk- und Neigefunktion, um die genaue Ansicht auszuwählen, auf die Sie sich konzentrieren möchten.



120° Weitwinkelansicht

Entwickelt für kleine bis mittelgroße Besprechungsräume und Klassenzimmer, erfassen Sie mehr mit weniger benötigtem Platz.



Automatisches Framing

Kamera mit integrierter KI-gestützter intelligenter Framing. Mit einem Klick erfasst die Innex C570 alle Teilnehmer und passt sich automatisch an die beste Framing-Position an.



Fernbedienung

Mit den intuitiven Tasten und Tasten können Sie alle Einstellungen ganz einfach anpassen. Einfach, problemlos. Keine Software erforderlich.



Noise-Cancelling Mikrofon

Zwei eingebaute Mikrofone, die Ihre Stimme bis zu 4 Metern klar aufnehmen, mit Geräuschunterdrückung (ANC), um Hintergrundstörungen zu reduzieren.



E-Schwenk, Neigung und Zoom zur Anpassung der Ansicht

Kompatibel mit Ihrer bevorzugten Software:



Spezifikationen



Kamera

Sensor	Verwendet den neuesten SONY IMX415 Sensor CMOS 1/2.8", 8,46 Mio. Pixel, mit großem Dynamikbereich und Rauschunterdrückung, 1,5-mal empfindlicher als IMX274 (1/2.5")
USB Video Klasse	UVC 1.0
Unterstützte Videoauflösung	MJPEG/H.264/H.265/YUV/NV12 @30fps 3840x2160 / 2560x1440 / 1920x1080 / 1280x720 / 1024x576 / 960x540 / 800x448 / 640x360 / 320x180 / 960x720 / 800x600 / 640 x 480 / 480x270 / 352x288 / 320x240
Maximale Videoauflösung & FPS	USB3.0 - 3840x2160@30fps , USB2.0 1280x720@30fps
Betrachtungswinkel	120°
Fokus	50cm - ∞
F No.	F2.5
Zoom	5-facher digitaler Zoom
Neigungswinkel	±14°
Automatisches Framing	✓
Automatischer Weißabgleich	✓
Automatische Belichtung	✓
Automatische Gegenlichtkompensation	✓

Mikrofon

Eingebautes Mikrofon	Doppeltes Elektret-Mikrofon
Abholabstand	Effektiv: 0-4 m Maximal: 8 m
Signal/Rauschverhältnis (Amplitude)	f=1KHz.Pin=1 Pa A=Kurve 65dB
Empfindlichkeit	f=1KHz.Pin=1 Pa -30±2dB
Schalldruckpegel (SPL)	100dB FS
Doppelsprech	✓
Aktive Geräuscherdrückung und Echokompen:	✓
Automatische Verstärkungsregelung	✓
ESD-Standard	Kontaktentladung bis 4 kV, Luftentladung bis 8 kV
Augendiagramm	USB3.0 Eye-Diagramm-Test bestanden

Sonstiges

Datenschutzblende	✓
Konnektivität	USB-C zu USB-A
Betrieben durch	USB 3.0 (5V 900 mA)
Betriebssystem	Win 10/11, macOS 10.8 oder höher, Android, Linux
Montageart	Clip / Stativ
Kabel	USB-C zu A Kabel (2 Meter)
Packungsinhalt	Innex C570, USB-Kabel, Fernbedienung, AAA-Batterie für Fernbedienung



Funtech
innovation

Fun Technology Innovation Inc.
funtechinnovation.com
info@funtechinnovation.com

©2024 Fun Technology Innovation. Alle Rechte vorbehalten.