



Cámara de conferencias 4K e-PTZ

con micrófonos duales de cancelación de ruido

Presentamos el Innex C570, la cámara web 4K de gran angular de 120° con encuadre con inteligencia artificial y control remoto intuitivo.



Zoom Digital 5X

Zoom digital de hasta 5X con panorámica e inclinación para seleccionar la vista exacta en la que deseas enfocarte.



Ángulo de Visión Amplio de 120°

Diseñado para espacios de reuniones y aulas pequeñas y medianas, captura más con menos espacio requerido.



Encuadre Automático

Encuadre inteligente con IA integrada en la cámara. Con un clic, el Innex C570 captura a todos los participantes y ajusta automáticamente a la mejor posición de encuadre.



Control Remoto

Con los botones y teclas intuitivos, puedes personalizar todos los ajustes con facilidad. Fácil y sin complicaciones. No se requiere software.



Micrófono de cancelación de ruido

Dos micrófonos incorporados que captan tu voz claramente hasta 4 metros, con cancelación de ruido (ANC) para reducir distracciones de fondo.



E-pan, inclinación y zoom para personalizar la vista

Compatible con tu software favorito:



Especificaciones



innex C570

Cámara	
Sensor	Adopta el último sensor SONY IMX415 CMOS 1/2.8", con 8.46 millones de píxeles, con alto rango dinámico y reducción de ruido, 1.5 veces más sensible que el IMX274 (1/2.5")
Clase de Video USB	UVC 1.0
Resolución de vídeo admitida	MJPEG/H.264/H.265/YUV/NV12 @30fps 3840x2160 / 2560x1440 / 1920x1080 / 1280x720 / 1024x576 / 960x540 / 800x448 / 640x360 / 320x180 / 960x720 / 800x600 / 640 x 480 / 480x270 / 352x288 / 320x240
Resolución de vídeo máxima y FPS	USB3.0 - 3840x2160@30fps , USB2.0 1280x720@30fps
Ángulo de visión	120°
Enfoque	50cm - ∞
F No.	F2.5
Zoom	Zoom digital 5x
Ángulo de inclinación	±14°
Encuadre automático	✓
Balance de blancos automático	✓
Exposición automática	✓
Compensación automática de contraluz	✓
Micrófono	
Micrófono incorporado	Micrófonos Electret Dobles
Distancia de captación	Efectivo: 0-4m Máximo: 8m
Relación señal/ruido (Amplitud)	f=1KHz.Pin=1 Pa A=curva 65dB
Sensibilidad	f=1KHz.Pin=1 Pa -30±2dB
Nivel de presión sonora (SPL)	100dB FS
Doble conversación	✓
Reducción activa de ruido y cancelación de eco	✓
Control automático de ganancia	✓
Estándar ESD	Descarga de contacto a 4KV, Descarga de aire a 8KV
Diagrama de ojo	Prueba de diagrama de ojo USB3.0 aprobada
Otros	
Obturador de privacidad	✓
Conectividad	USB-C a USB-A
Alimentado por	USB 3.0 (5V 900ma)
Sistema operativo	Win 10/11, macOS 10.8 o superior, Android, Linux
Tipo de montaje	Clip / Trípode
Cable	Cable USB-C a A (2 metros)
Contenido del paquete	Innex C570, cable USB, control remoto, batería AAA para control remoto