



Caméra de conférence 4K e-PTZ avec deux micros anti-bruit

Présentation de l'Innex C570, la webcam grand-angle 4K de 120° avec cadrage alimenté par IA et télécommande intuitive.



Zoom numérique 5X

Jusqu'à 5X de zoom numérique avec panoramique et inclinaison pour sélectionner la vue exacte sur laquelle vous souhaitez vous concentrer.



Angle de vue large de 120°

Conçu pour les petites et moyennes salles de réunion et salles de classe, capturez plus avec moins d'espace requis.



Cadrage automatique

Cadrage intelligent de la caméra alimenté par l'IA intégrée. En un clic, l'Innex C570 capture tous les participants et s'ajuste automatiquement à la meilleure position de cadrage.



Télécommande

Avec les boutons et les touches intuitives, vous pouvez personnaliser tous les réglages facilement. Simple et sans tracas. Aucun logiciel requis.



Microphone antibruit

Deux microphones intégrés capturent votre voix clairement jusqu'à 4 mètres, avec le contrôle actif du bruit (ANC) pour réduire les distractions de fond.



E-pan, inclinaison et zoom pour personnaliser la vue

Compatible avec
votre logiciel préféré :



Google Meet



Microsoft Teams



zoom



Skype



webex



slack



BlueJeans

Spécifications



innex C570

Caméra

Capteur	Adoptez le dernier capteur SONY IMX415 CMOS 1/2.8", avec 8,46 millions de pixels, avec une plage dynamique élevée et une réduction de bruit, 1,5 fois plus sensible que l'IMX274 (1/2.5")
USB Video Class	UVC 1.0
Résolution vidéo prise en charge	MJPEG/H.264/H.265/YUV/NV12 @30fps 3840x2160 / 2560x1440 / 1920x1080 / 1280x720 / 1024x576 / 960x540 / 800x448 / 640x360 / 320x180 / 960x720 / 800x600 / 640 x 480 / 480x270 / 352x288 / 320x240
Résolution vidéo et FPS maximum	USB3.0 - 3840x2160@30fps , USB2.0 1280x720@30fps
Angle de vue	120°
Mise au point	50cm - ∞
F No.	F2.5
Zoom	Zoom numérique 5x
Angle d'inclinaison	±14°
Cadrage automatique	✓
Balance des blancs automatique	✓
Exposition automatique	✓
Compensation automatique du contre-jour	✓

Microphone

Microphone intégré	Microphones électret doubles
Distance de captation	Efficace : 0-4m Maximum : 8m
Rapport signal/bruit (Amplitude)	f=1KHz.Pin=1 Pa A=curve 65dB
Sensibilité	f=1KHz.Pin=1 Pa -30±2dB
Niveau de pression acoustique (SPL)	100dB FS
Double Parole	✓
Réduction active du bruit et annulation d'écho	✓
Contrôle automatique du gain	✓
Norme ESD (Décharge électrostatique)	Décharge de contact à 4KV, Décharge d'air à 8KV
Diagramme de l'œil	Test de diagramme de l'œil USB3.0 réussi

Autres

Volet de confidentialité	✓
Connectivité	USB-C vers USB-A
Alimenté par	USB 3.0 (5V 900ma)
Système d'exploitation	Win 10/11, macOS 10.8 ou supérieur, Android, Linux
Type de montage	Pince / Trépied
Câble	Câble USB-C vers A (2 mètres)
Contenu de l'emballage	Innex C570, câble USB, télécommande, pile AAA pour télécommande