



Système de conférence sans fil avec diffusion de caméra et haut-parleur intégré

Présentation de l'Innex Connect - le système de visioconférence sans fil tout-en-un avec prise en charge complète du BYOD. Connectez votre ordinateur portable au haut-parleur et accédez sans fil à l'écran et à la caméra de la salle de réunion. Simplifiez votre installation de visioconférence et éliminez les tracas liés aux câbles et aux pilotes.



Diffusion sans fil en 4K

Partagez facilement l'écran de votre ordinateur portable sur le grand écran en un seul clic. Aucun logiciel n'est nécessaire - il suffit de connecter votre ordinateur portable au haut-parleur pour une expérience de diffusion sans fil fluide.



Streaming de caméra

Connectez votre caméra de conférence sans avoir besoin d'un long câble. Accédez facilement à la vidéo 1080P sans fil depuis votre siège et gardez votre espace de visioconférence dégagé.



Brancher et utiliser

Aucun pilote ni logiciel n'est requis avec l'Innex Connect, rendant les visioconférences sans fil aussi simples que le brancher et utiliser.



Amélioration vocale

Le haut-parleur puissant et l'ensemble de 8 micros sont conçus pour améliorer la voix humaine contre le bruit de fond et fournir des effets sonores immersifs pour chaque réunion.



Configurez votre espace de conférence sans encombre



Spécifications



innex connect

Microphone

Microphone intégré	8 microphones MEMS pour une capture à 360 degrés
Distance de captation	4 m / 13 pieds
Sensibilité	94dB SPL@1KHz -37±1dB FS
Fréquence	20Hz - 8KHz
Taux d'échantillonnage	48KHz
Formation de faisceau	✓
Suppression automatique du bruit	✓
Full Duplex Audio	✓
Annulation d'écho acoustique	✓
Contrôle automatique du gain	✓

Haut-parleur

Haut-parleur	4Ω3W
Sensibilité	1KHz 90dB SPL +3dB @0.5m @3W
Rapport signal/bruit (SNR)	50dB
Plage de fréquences	200Hz~20KHz
Niveau de pression acoustique maximal	95dB SPL @0.5m @3W

Diffusion d'écran

Résolution d'affichage maximale	3840x2160 @30FPS
---------------------------------	------------------

Streaming de caméra

Résolution de sortie maximale	1920x1080 @30FPS
Formats pris en charge	H.264

Wi-Fi et transmission

Fréquence	5GHz
Distance	Diffusion d'écran uniquement : 8M Caméra de diffusion pour BYOM : 5M

Autres

Interface d'E/S	ST100 (haut-parleur) : Type C PD + DP ALT RX100 (récepteur) : HDMI ; Type C PD ; USB A 3.0
Bouton	ST100 (haut-parleur) : Micro activé/désactivé, Diffusion, Volume +/- RX100 (récepteur) : Changement de langue
Système d'exploitation	Win 10/11 ; Mac 10.8 et ultérieur
Dimensions du produit	ST100 (haut-parleur) : 180 x 81 x 32 mm RX100 (récepteur) : 102 x 45 x 20 mm
Poids du produit	ST100 (haut-parleur) : 385 g RX100 (récepteur) : 70 g
Contenu du package	L'Innex Connect (ST100 et RX100), câble d'alimentation de 1,5 m (Type C-C), câble HDMI de 1,5 m, câble de commutation USB de 0,3 m (Type C-A), Adaptateur USB-C vers HDMI et USB-A, câble d'extension USB 3.0 de 0,5 m