



スピーカーフォン & カメラストリーミング機能搭載 ワイヤレスコンファレンスシステム

BYOMをサポートするオールインワンのワイヤレスコンファレンスシステム“Innex Connect”は、パソコンにケーブル一本で接続するだけで、スピーカーフォンとして使用できるだけでなく、無線での大型モニターへの画面投影や、モニター上などに設置したWebカメラへの無線でのアクセスができます。複雑なケーブル周りやソフトウェアのインストールをなくし、会議のセットアップを極限までシンプルにすることができます。



4K解像度での ワイヤレス画面投影

パソコンをスピーカーフォンに接続してボタンをクリックするだけで簡単に画面を大型モニターに投影することが可能です。ソフトウェアは必要ありません。シームレスな無線投影を体験できます。



カメラからの画像を ワイヤレスにストリーミング

長いケーブルが無くても、どの座席からでも会議室前方のWebカメラに接続できます。1080P 解像度でワイヤレスでアクセスでき、ビデオ会議スペースをすっきりと保つことができます。



プラグ&プレイ

Innex Connectはドライバーやソフトウェアいらず。プラグ&プレイでワイヤレス会議を行うことができます。



音声を強調

パワフルなスピーカーと8つマイクによるマイクアレイは、背景ノイズを抑えて人間の声を強調し、あらゆる会議を臨場感のある音声で行うことが可能です。



従来の環境



すっきりとした会議
スペースの構築が可能

Innex Connectを設置



製品仕様



innex connect

マイク関連

内蔵マイク	8MEMS 360°集音マイク
集音距離	4m
感度	94dB SPL@1KHz -37±1dB FS
再生周波数帯	20Hz - 8KHz
サンプルレート	48KHz
ビームフォーミング	✓
自動ノイズ抑制	✓
フルデュプレックスオーディオ	✓
自動エコーキャンセラ	✓
自動ゲインコントロール	✓

スピーカー関連

スピーカー出力	4Ω3W
感度	1KHz 90dB SPL +3dB @0.5m @3W
S/N比	50dB
再生周波数帯	200Hz~20KHz
最大音圧レベル	95dB SPL @0.5m @3W

画面投影関連

最大画面解像度	3840x2160 @30FPS
カメラストリーミング関連	
最大投影解像度	1920x1080 @30FPS
サポートされたフォーマット	H.264

Wi-Fi & 無線転送関連

無線周波数帯	5GHz
伝送距離	BYODからの画面投影: 8m BYODへのカメラストリーミング使用時: 5m

その他

インターフェイス	ST100 (スピーカーフォン): Type C PD + DP ALT RX100 (レシーバー): HDMI/TYPE C PD/USB A 3.0
ボタン	ST100 (スピーカーフォン): マイクオン/オフ/画面投影オン/オフ/音量+/- RX100 (レシーバー): 言語切り替えスイッチ
対応OS	Win 10/ 11; Mac 10.8以降
製品外形寸法	ST100 (スピーカーフォン): 180 x 81 x 32mm RX100 (レシーバー): 102 x 45 x 20mm
製品質量	ST100 (スピーカーフォン): 385g RX100 (レシーバー): 70g
同梱物	Innex Connect本体 (ST100およびRX100)/1.5m 電源ケーブル (USB Type C-C)/1.5m HDMIケーブル/0.3m USB Type C-A変換ケーブル /USB Type C-HDMI & USB A変換アダプタ/0.5m USB3.0延長ケーブル