

Innex CD Series

Neudefinition der digitalen Beschilderung mit Präzision & Leistung

Lebendig, Sicher, und Vielseitig!







4K UHD



Helligkeit







178° Weitwinkel



Software



Mehrere Größen



Schmaler Rahmen

Unvergleichlich für jeden Raum!

Erregt Aufmerksamkeit in stark frequentierten Bereichen mit dynamischer Beschilderung für Werbung und Informationen.







Bildungseinrichtungen



Einzelhandel und öffentliche Räume



Kontakt

















Brillanz in jedem Pixel!

TDie Innex CD Serie bietet eine beeindruckende 4K-Auflösung, einen 178°-Weitwinkel und vielseitige Display-Optionen in Größen von 43" bis 86". Perfekt für Besprechungsräume, Klassenzimmer und Verkaufsflächen, bietet sie 24/7-Dauerbetrieb und sowohl Hoch- als auch Querformat-Modi. Mit Cloud-Steuerung ist das Verwalten von Inhalten und Displays einfach, ermöglicht nahtlose Aktualisierungen und Synchronisierung von überall für gesteigerte Effizienz.



Hervorragende visuelle Leistung



4K-Qualität

Die CD Serie bietet eine außergewöhnliche 4K-Qualität und stellt sicher, dass jedes Bild mit erstaunlicher Klarheit und Präzision dargestellt wird. Mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz und einem 178°-Betrachtungswinkel bietet das Display die beste visuelle Qualität und Lesbarkeit für alle Arten von Inhalten.



Flexibilität für Hoch- und Querformat

Die CD-Serie bietet vielseitige Flexibilität im Hoch- und Querformat und ermöglicht einen einfachen Wechsel zwischen den Ausrichtungen, um sich jedem Inhalt oder jeder Umgebung anzupassen.



Haltbarkeit für intensiven Gebrauch

Entwickelt für den 24/7-Betrieb, ist die CD Serie für kontinuierliche, anspruchsvolle Umgebungen ausgelegt. Ihre Haltbarkeit gewährleistet eine zuverlässige Leistung rund um die Uhr, ideal für Unternehmen, die zuverlässige digitale Displays benötigen.



Erhältlich in mehreren Größen

Die CD Serie ist so konzipiert, dass sie Flexibilität und Vielseitigkeit in einer Vielzahl von Umgebungen bietet, indem sie mehrere Größenoptionen zur Verfügung stellt: Displays in 43", 55", 65", 75" und 86".

Einfache und sichere Inhaltsbereitstellung



Die Digital Signage Software erleichtert das sichere und einfache Content-Management. Mit benutzerfreundlichen Konfigurationsoptionen können Sie schnell einen sicheren Cloud-Server für die gemeinsame Nutzung und Steuerung digitaler Inhalte einrichten. Autorisierte Benutzer können aus der Ferne auf die Displays zugreifen und sicherstellen, dass Inhaltsaktualisierungen effizient und sicher sind, egal wo Sie sich befinden.



INNEXCD Series SPECS

Model		CD43	CD55	CD65	CD75	CD86
Anzeige	Display-Dimensionen	43"	55″	65"	75"	86"
	Helligkeit	500cd/m² (TYP)				
	Kontrast	1200:1 (IPS)/ 4000:1 (VA)				
	Dynamischer Kontrast	5000:1				
	Blendfrei	25% Haze				
	Hintergrundbeleuchtung	DLED				
	Auflösung	3840x2160 (pixels, RGB)				
	Seitenverhältnis	16:9				
	Reaktionszeit	8ms	8ms	6.5ms	8.5ms	8ms
	Blickwinkel	178°				
	Bildschirmfarben	1,07 Milliarden (10 Bit)				
	Panel-Frequenz	60 Hz				
	Lebensdauer	30.000 Stunden (min.)				
I/O-Anschlüsse		DC xl				
	RJ45 x1					
		USB OTG x1				
	Eingang	USB 3.0 x1				
		HDMI x1				
		TF card xl				
	Ausgang	Line xl				
	USB-WLAN-Modultyp	IEEE 802.11a/b/g/n/ac Dual Band 2.4/5GHz				
	Ethernet-Netzwerk	10M/100M/1000M				
Stromversorgung	Stromeingang	100V~240V AC				
	Verbrauch	Maximal ≤ 150W	Maximal ≤ 180W	Maximal ≤ 220W	Maximal ≤ 280W	Maximal≤ 380\
	Standby Stromverbrauch	≤ 0.5W				
	Lautsprecherausgang	10W x2				
Betriebs- und Lagerumgebung	Betriebstemperatur	0 ℃~ 45 ℃				
	Lagertemperatur	-10 ℃~ 55 ℃				
	Betriebsfeuchtigkeit	20% ~ 80%RH				
	Lagerluftfeuchtigkeit	20% ~ 90%RH				
Eingebettetes Betriebssystem	Betriebssystem	Android 11				
	RAM	DDR4 2GB				
	Interner Speicher	EMMC 32GB				
	CPU/GPU	Cortex-A55*4				
	UI-Auflösung	4K				
	Produktabmessungen	960*550*65mm	1230*700*65mm	1450*825*65mm	1670*950*65mm	1920*1090*65mr
	Verpackungsabmessungen	1090*685*160mm	1360*840*160mm	1545*930*165mm	1830*1145*195mm	2080*1295*195mi
Physikalische Spezifikationen	Netto-Gewicht	10kg	15.5kg	22kg	28.5kg	37.5kg
-	Brutto-Gewicht	14.5kg	19.5kg	27kg	39kg	49.5kg
	VESA-Montagepunkt	400*400mm	400*400mm	400*400mm	600*400mm	800*600mm
Compliance & Zertifizierung	Regulatorische Zertifizierung	CE				
	Zubehör	1			cabel x1, Fernbedien ngle x1, Wandhalteru	•