

innex CD Series

Redefiniendo la señalización digital con precisión y rendimiento

Vibrante, Segura y Versátil!



4K UHD



Brillo
excelente



Productividad
continua



Ángulo de visión
amplio de 178°



Software
incluido



Multitamaño



Marco
delgado

¡Inigualable para cualquier espacio!

Captura la atención en áreas de alto tráfico con señalización dinámica para promociones e información.



Oficinas corporativas
y salas de reuniones



Instituciones educativas



Espacios comerciales
y públicos



Brillo en cada píxel

La serie Innex CD ofrece una impresionante resolución 4K, un ángulo de visión amplio de 178° y opciones de visualización versátiles en tamaños desde 43" hasta 86". Perfecto para salas de reuniones, aulas y espacios comerciales, proporciona durabilidad 24/7 y modos tanto de paisaje como de retrato. Con control en la nube, gestionar el contenido y las pantallas es sencillo, permitiendo actualizaciones y sincronización sin esfuerzo desde cualquier lugar para una mayor eficiencia.



Excelente rendimiento visual

Calidad 4K

La serie CD ofrece una calidad 4K excepcional, asegurando que cada imagen se presente con una claridad y precisión sorprendentes. Con una frecuencia de actualización de 60 Hz y un ángulo de visión de 178°, la pantalla proporciona la mejor calidad visual y legibilidad para todo tipo de contenido.

Orientación flexible

La serie CD ofrece una flexibilidad versátil en orientación vertical y horizontal, permitiendo cambiar fácilmente entre orientaciones para adaptarse a cualquier contenido o entorno.

Durabilidad para uso intensivo

Diseñada para operar 24/7, la serie CD está construida para soportar entornos de alta demanda. Su durabilidad garantiza un rendimiento confiable las 24 horas del día, ideal para empresas que necesitan pantallas digitales confiables.

Disponible en múltiples tamaños

La serie CD está diseñada para ofrecer flexibilidad y versatilidad en una variedad de entornos al proporcionar múltiples opciones de tamaño: pantallas de 43", 55", 65", 75" y 86".

Entrega de contenido fácil y segura



El software de señalización digital facilita la gestión de contenido de forma segura. Con opciones de configuración intuitivas, puede configurar rápidamente un servidor en la nube seguro para compartir y controlar contenido de señalización digital. Los usuarios autorizados pueden acceder a las pantallas de forma remota, asegurando que las actualizaciones de contenido sean eficientes y seguras, sin importar dónde se encuentre.

innexCD Series Especificaciones

Modelo		CD43	CD55	CD65	CD75	CD86
Pantalla	Dimensiones de pantalla	43"	55"	65"	75"	86"
	Brillo	500cd/m ² (TYP)				
	Contraste	1200:1 (IPS)/ 4000:1 (VA)				
	Contraste dinámico	5000:1				
	Antirreflejo	25% Haze				
	Retroiluminación	DLED				
	Resolución	3840x2160 (pixels, RGB)				
	Relación de aspecto	16:9				
	Tiempo de respuesta	8ms	8ms	6.5ms	8.5ms	8ms
	Ángulo De Visión	178°				
	Color de pantalla	1.07B (10bit)				
	Frecuencia del panel	60 Hz				
Vida útil	30,000 Hrs (min.)					
Puertos I/O	Entrada	DC x1				
		RJ45 x1				
		USB OTG x1				
		USB 3.0 x1				
		HDMI x1				
		TF card x1				
	Salida	Line x1				
	Módulo Wi-Fi USB tipo	IEEE 802.11a/b/g/n/ac Banda dual				
Red Ethernet	10M/100M/1000M					
Energía	Entrada de energía	100V~240V AC				
	Consumo	Máximo ≤ 150W	Máximo ≤ 180W	Máximo ≤ 220W	Máximo ≤ 280W	Máximo ≤ 380W
	Consumo en modo de espera	≤ 0.5W				
	Salida del altavoz	10W x2				
Entorno de funcionamiento y almacenamiento	Temperatura de funcionamiento	0 °C~ 45 °C				
	Temperatura de almacenamiento	-10 °C~ 55 °C				
	Humedad de funcionamiento	20% ~ 80%RH				
	Humedad de almacenamiento	20% ~ 90%RH				
Sistema De Conferencia Inalámbrica	Sistema operativo	Android 11				
	RAM	DDR4 2GB				
	Almacenamiento interno	EMMC 32GB				
	CPU/GPU	Cortex-A55*4				
	Resolución de la interfaz de usuario	4K				
Especificaciones físicas	Dimensión del panel	960*550*65mm	1230*700*65mm	1450*825*65mm	1670*950*65mm	1920*1090*65mm
	Dimensión del paquete	1090*685*160mm	1360*840*160mm	1545*930*165mm	1830*1145*195mm	2080*1295*195mm
	Peso neto	10kg	15.5kg	22kg	28.5kg	37.5kg
	Peso bruto	14.5kg	19.5kg	27kg	39kg	49.5kg
	Montaje VESA	400*400mm	400*400mm	400*400mm	600*400mm	800*600mm
Cumplimiento y certificación	Certificación reglamentaria	CE				
Accesorios	Cable HDMI de 1.5M x1, Cable de alimentación de 3 m (UE/Reino Unido x 1 de cada uno), Control remoto x1, Tarjeta de garantía, Documentos de seguridad, Dongle Wi-Fi x1, Soporte de pared x1					