

innex CD Series

Redéfinir l'affichage numérique avec précision et performance

Vivid, Sécurisé et Polyvalent!



4K UHD



Luminosité
exceptionnelle



Productivité sans
interruption



Angle de vue
large à 178°



Logiciel
inclus



Multi-tailles



Bordure
mince

Inégalé pour tous les espaces !

Attirez l'attention dans les zones à fort trafic avec un affichage dynamique pour les promotions et les informations.



Bureaux d'entreprise & Salles de réunion



Institutions éducatives



Espaces de vente et publics



Brillance dans chaque pixel !

La série Innex CD offre une résolution 4K époustouflante, un angle de vue large à 178° et des options d'affichage polyvalentes dans des tailles allant de 43" à 86". Parfait pour les salles de réunion, les salles de classe et les espaces commerciaux, elle offre une durabilité 24h/24 et 7j/7 ainsi que des modes paysage et portrait. Avec un contrôle via le cloud, la gestion des contenus et des affichages est simple, permettant des mises à jour et une synchronisation sans effort depuis n'importe où pour une efficacité accrue.



Excellente performance visuelle

Qualité 4K

La série CD offre une qualité 4K exceptionnelle, garantissant que chaque image est présentée avec une clarté et une précision époustouflantes. Avec un taux de rafraîchissement de 60Hz et un angle de vue de 178°, l'affichage offre la meilleure qualité visuelle et lisibilité pour tous types de contenus.

Flexibilité portrait et paysage

La série CD offre une flexibilité polyvalente en mode portrait et paysage, permettant de passer facilement d'une orientation à l'autre pour s'adapter à tout contenu ou environnement.

Durabilité extrême

Conçue pour un fonctionnement 24h/24, la série CD est conçue pour supporter des environnements à forte demande. Sa durabilité garantit des performances fiables en continu, idéale pour les entreprises nécessitant des affichages numériques fiables.

Disponible en plusieurs tailles

La série CD est conçue pour offrir flexibilité et polyvalence dans une gamme d'environnements en proposant plusieurs options de taille : 43", 55", 65", 75" et 86".

Livraison de contenu facile et sécurisée



Le logiciel d'affichage numérique facilite la gestion des contenus de manière sécurisée. Avec des options de configuration conviviales, vous pouvez rapidement configurer un serveur cloud sécurisé pour partager et contrôler le contenu de l'affichage numérique. Les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux écrans à distance, garantissant que les mises à jour de contenu soient efficaces et sûres, peu importe où vous êtes.

innexCD Series **Spécifications**

Modèle		CD43		CD55	CD65	CD75	CD86	
Affichage	Dimension de l'affichage	43"	55"	65"	75"	86"		
	Luminosité	500cd/m² (TYP)						
	Contraste	1200:1 (IPS)/ 4000:1 (VA)						
	Contraste dynamique	5000:1						
	Anti-reflets	25% Haze						
	Rétro-éclairage	DLED						
	Résolution	3840x2160 (pixels, RGB)						
	Rapport d'affichage	16:9						
	Temps de réponse	8ms	8ms	6.5ms	8.5ms	8ms		
	Angle de vision	178°						
	Profondeur des couleurs	1.07B (10bit)						
	Fréquence de la dalle	60 Hz						
	Durée de vie	30,000 Hrs (min.)						
Ports I/O	Entrée	DC x1						
		RJ45 x1						
		USB OTG x1						
		USB 3.0 x1						
		HDMI x1						
		TF card x1						
	Sortie	Line x1						
	Module Wi-Fi USB Type	IEEE 802.11a/b/g/n/ac Dual Band 2.4/5GHz						
	Réseau Ethernet	10M/100M/1000M						
Alimentation	Entrée d'alimentation	100V~240V AC						
	Consommation	Maximum ≤ 150W	Maximum ≤ 180W	Maximum ≤ 220W	Maximum ≤ 280W	Maximum ≤ 380W		
	Consommation en veille	≤ 0.5W						
	Sortie haut-parleurs	10W x2						
Environnement de fonctionnement et de	Température de fonctionnement	0 °C~ 45 °C						
	Température de stockage	-10 °C~ 55 °C						
	Humidité de fonctionnement	20% ~ 80%RH						
	Humidité de stockage	20% ~ 90%RH						
Système d'exploitation intégré	Système d'exploitation	Android 11						
	RAM	DDR4 2GB						
	Stockage interne	EMMC 32GB						
	CPU/GPU	Cortex-A55*4						
	Résolution de l'UI	4K						
Spécifications physiques	Dimension du panneau	960*550*65mm	1230*700*65mm	1450*825*65mm	1670*950*65mm	1920*1090*65mm		
	Dimension de l'emballage	1090*685*160mm	1360*840*160mm	1545*930*165mm	1830*1145*195mm	2080*1295*195mm		
	Poids net	10kg	15.5kg	22kg	28.5kg	37.5kg		
	Poids brut	14.5kg	19.5kg	27kg	39kg	49.5kg		
	Point de montage VESA	400*400mm	400*400mm	400*400mm	600*400mm	800*600mm		
Conformité & Certification	Certification réglementaire	CE						
Accessoires		Câble HDMI 1,5M x1, Câble d'alimentation EU 3M x1, Câble d'alimentation UK 3M x1, Télécom- mande x1, Carte de garantie, Documents de sécurité, Dongle Wi-Fi x1, Support mural x1						