

innex CD Series

Ridefinizione della segnaletica digitale con precisione e prestazioni

Vivido, Sicuro e Versatile!



4K UHD



Eccezionalmente
luminoso



Produttività
Ininterrotta



Angolo di Visione
Ampio di 178°



Software
incluso



Diverse
Dimensioni



Cornice
Sottile

Incomparabile per Qualsiasi Spazio!

Cattura l'attenzione nelle aree ad alto traffico con segnaletica dinamica per promozioni e informazioni.



Uffici aziendali e sale riunioni



Istituti educativi



Negozi e spazi pubblici



Brillantezza in ogni pixel!

La Serie CD di Innex offre una risoluzione 4K straordinaria, un angolo di visione ampio di 178° e opzioni di display versatili in dimensioni da 43" a 86". Perfetto per sale riunioni, aule e spazi di vendita, offre durata 24/7 e modalità sia verticale che orizzontale. Con il controllo cloud, la gestione dei contenuti e dei display è semplice, permettendo aggiornamenti e sincronizzazioni ovunque per migliorare l'efficienza.



Eccellente Prestazione Visiva

Qualità 4K

La Serie CD offre una qualità 4K eccezionale, garantendo che ogni immagine sia presentata con una chiarezza e una precisione incredibili. Con una frequenza di aggiornamento di 60Hz e un angolo di visione di 178°, il display offre la migliore qualità visiva e leggibilità per tutti i tipi di contenuti.

Flessibilità tra Verticale e Orizzontale

La serie CD offre una flessibilità versatile tra orientamento verticale e orizzontale, consentendo di passare facilmente da una modalità all'altra per adattarsi a qualsiasi contenuto o ambiente.

Durabilità per un Uso Intensivo

Progettata per un funzionamento 24/7, la Serie CD è costruita per gestire ambienti continuativi e ad alta intensità. La sua durata garantisce prestazioni affidabili 24 ore su 24, ideale per le aziende che necessitano di display digitali affidabili.

Disponibile in diverse dimensioni

La Serie CD è progettata per offrire flessibilità e versatilità in una gamma di ambienti, fornendo opzioni in più dimensioni: display da 43", 55", 65", 75" e 86".

Distribuzione dei Contenuti Facile e Sicura



Il software di segnaletica digitale rende la gestione dei contenuti semplice e sicura. Con opzioni di configurazione intuitive, è possibile configurare rapidamente un server cloud sicuro per condividere e controllare i contenuti di segnaletica digitale. Gli utenti autorizzati possono accedere ai display da remoto, garantendo che gli aggiornamenti dei contenuti siano efficienti e sicuri, ovunque ci si trovi.

innexCD Series **Specifiche**

Modello		CD43	CD55	CD65	CD75	CD86
Display	Dimensioni del Display	43"	55"	65"	75"	86"
	Luminosità	500cd/m ² (TIPO)				
	Contrasto	1200:1 (IPS)/ 4000:1 (VA)				
	Contrasto dinamico	5000:1				
	Antiriflesso	25% Haze				
	Retroilluminazione	DLED				
	Risoluzione	3840x2160 (pixels, RGB)				
	Rapporto di Aspetto	16:9				
	Tempo di risposta	8ms	8ms	6.5ms	8.5ms	8ms
	Angolo di visione	178°				
	Colori del display	1,07 miliardi (10 bit)				
	Frequenza del pannello	60 Hz				
Durata di Vita	30.000 ore (min.)					
Porte I/O	Ingresso	DC x1				
		RJ45 x1				
		USB OTG x1				
		USB 3.0 x1				
		HDMI x1				
		TF card x1				
	Uscita	Line x1				
	Modulo Wi-Fi USB tipo	IEEE 802.11a/b/g/n/ac Dual Band 2.4/5GHz				
Rete Ethernet	10M/100M/1000M					
Alimentazione	Ingresso di alimentazione	100V~240V AC				
	Consumo	Massimo ≤ 150W	Massimo ≤ 180W	Massimo ≤ 220W	Massimo ≤ 280W	Massimo ≤ 380W
	Consumo in modalità standby	≤ 0,5W				
	Uscita altoparlanti	10W x2				
Ambiente di funzionamento e stoccaggio	Temperatura operativa	0 °C~ 45 °C				
	Temperatura di stoccaggio	-10 °C~ 55 °C				
	Umidità operativa	20% ~ 80%RH				
	Umidità di stoccaggio	20% ~ 90%RH				
Sistema Operativo Integrato	Sistema operativo	Android 11				
	RAM	DDR4 2GB				
	Memoria interna	EMMC 32GB				
	CPU/GPU	Cortex-A55*4				
	Risoluzione UI	4K				
Specifiche fisiche	Dimensioni del pannello	960*550*65mm	1230*700*65mm	1450*825*65mm	1670*950*65mm	1920*1090*65mm
	Dimensioni dell'imballaggio	1090*685*160mm	1360*840*160mm	1545*930*165mm	1830*1145*195mm	2080*1295*195mm
	Peso netto	10kg	15,5kg	22kg	28,5kg	37,5kg
	Peso lordo	14,5kg	19,5kg	27kg	39kg	49,5kg
	supporto VESA	400*400mm	400*400mm	400*400mm	600*400mm	800*600mm
Conformità e certificazione	Certificazione regolatoria	CE				
Accessori	Cavo HDMI da 1,5M x1, Cavo di alimentazione EU da 3M x1, Cavo di alimentazione UK da 3M x1, Telecomando x1, Scheda di garanzia, Documenti di sicurezza, Dongle Wi-Fi x1, Staffa da parete x1					