



## Sistema de videoconferência sem fio

com transmissão de câmera e viva-voz integrado

Apresentamos o Innex Connect – o sistema completo de videoconferência sem fio com suporte total para BYOD. Acesse fontes de projeção de tela e câmera com um único cabo conectado ao seu laptop. Simplifique a configuração de reuniões e elimine a complexidade de cabos e drivers.



### Transmissão sem fio 4K

Compartilhe a tela do seu laptop na tela grande com um clique. Não requer software: basta conectar seu laptop ao viva-voz para uma experiência de transmissão sem fio integrada.



### Streaming de câmera

Conecte sua câmera de videoconferência sem cabos longos. Acesse vídeos em 1080P sem fio, diretamente do seu assento, com praticidade e mantenha seu ambiente de reunião organizado.



### Plug & Play

Não são necessários drivers ou softwares com o Innex Connect, tornando a videoconferência sem fio tão simples quanto plug-and-play.



### Aprimoramento de voz

O alto-falante potente e o conjunto de 8 microfones se ajustam para destacar a voz humana em relação ao ruído de fundo, proporcionando áudio imersivo para cada reunião.



Configure seu ambiente de videoconferência sem complicações.

# Especificações



**innex** connect

## Microfone

Microfone embutido	8 microfones MEMS para captação em 360°
Alcance de captura	4m
Relação sinal-ruído (SNR)	94dB SPL a 1 KHz 65dB(A)
Sensibilidade	94dB SPL a 1 KHz -37 +-1dB FS
Ponto de saturação acústica	132,5 dB FS, 10% THD a 1 KHz
Freqüência	20Hz-8000Hz
Duplex	✓
Formação de feixe	✓
Cancelamento automático de ruído	✓
Cancelamento de eco	✓
Controle automático de ganho	✓

## Modo apresentador/palestrante

Palestrante	4Ω3W
Tamanho do alto-falante	50 mm
Sensibilidade	81 dB SPL +/-3dB SPL a 1 m, 1 W
Relação sinal-ruído (SNR)	80 dB
Faixa de frequência	100Hz~20kHz
Nível máximo de pressão sonora	85dB SPL a 1m a 3W
Ruído de fundo	>28dB@1m

## Transmissão de tela

Resolução máxima de saída da tela	3840x2160 a 30 FPS
Latência média	150 ms

## Streaming de câmera

Resolução máxima de saída	1920x1080 a 30 FPS
Tipo de câmera compatível	Câmera UVC
Formato suportado	H.264

## Wi-fi

Protocolo de autenticação	SRRC
Protocolo de transmissão sem fio	Conexões rápidas de Internet UDP
Distância de transmissão	10 milhões

## Outros

Interface de E/S	Transmissor de áudio: Tipo C com PD e DP ALT Receptor: HDMI x1; Tipo-C PD; USB-A 3.0
Sistema operacional	Windows 10/11; macOS 10.8 ou superior
Dimensões do produto	Viva-voz: 180x81x32mm / 7,09x3,19x1,26" Receptor: 102x45x20mm / 4,02x1,77,0,79"
Peso do produto	Viva-voz: 385g / 13,58oz Receptor: 70g / 2,47oz
Conteúdo da embalagem	Innex Connect (viva-voz e receptor), cabo Tipo C para Tipo C de 2 m, cabo HDMI de 1,5 m, cabo switch USB de 0,3 m

Fun Technology Innovation Inc.

[funtechinnovation.com](http://funtechinnovation.com)

[info@funtechinnovation.com](mailto:info@funtechinnovation.com)